

Nouveauté Produit

PORTE ACCORDEON ORIZON ORIZON +



Plus de Lumière - Plus de Clarté - Plus de Performances CARACTERISTIQUES COMMUNES

- > Système accordéon porté au sol
 - > 2 à 10 vantaux *
 - > Store intégré (en option)
 - > Charnières invisibles
 - > Accessoires Inox
- Seuil PMR de 20 mm à rupture de pont thermique
 - Profilés de 75 mm

ORIZON

- Profils biseautés
- Hauteur max.: 3.00 m
 - Vitrages: 28 mm

- > Toutes teintes RAL disponibles (monocolore uniquement)
- Produit livré monté dormant/ouvrants, vitrages livrés séparément sur palettes
- Verrouillage des vantaux intermédiaires par poignée affleurante et barillet
 - Composition personnalisable selon dimensions et espaces disponibles

ORIZON +


- > Profils droits
- Hauteur max.: 2.50 m
- Vitrages : de 28 mm à 34 mm

* dormant périphérique


CONFIGURATIONS TECHNIQUES

Avec porte battante






6 vantaux (5 coulissants) Réf. 651



6 vantaux (3 + 3 coulissants) Réf. 633




5 vantaux (5 coulissants) *Réf. 550*

Dormant:


- 3 côtés avec un seuil plat
- 4 côtés périphériques : performance thermique optimale

Possibilité d'incorporer une traverse intermédiaire

* Configurations > 6 vantaux : sur étude




4 vantaux (3 coulissants) Réf. 431



3 vantaux (3 coulissants) Réf. 330


Avec tous les vantaux coulissants





4 vantaux (4 coulissants) Réf. 440

Sans manœuvre extérieure



4 vantaux (4 coulissants) Réf. 422




2 vantaux (2 coulissants) Réf. 220

Poignée de tirage avec condamnation à clé



Seuil plat avec 2 joints d'étanchéité



Serrure Haute sécurité à crochets









Limiter les déperditions thermiques



Sw 0,45

Optimiser l'apport de chaleur solaire



Tlw 52%

Augmenter la transmission lumineuse



A*3 E*9A V*A4

Renforcer l'étanchéité



SAS TELLIER G - Anjou Actiparc des Trois Routes 1 rue de la Prussière - 49120 CHEMILLE Tél.: 02.41.30.65.82 - Fax: 02.41.30.35.30

Email: commercial@tellier-g.com - Site: www.tellier-g.com